配管吊金具

特許申請中

スマートホルダー





端末用
SHB-AC1





中間用
SHB-AC2





従来はボルト締め数箇所の方式であったのに対し、本製品は樹脂バンドに引っ掛けるだけ、樹脂バンドは市販品で対応可能（金具横幅60mm）

特　長

①省力施工　作業の手間が1/3

②優れた耐震性能

③結露防止で高品質施工

④新人でも即戦力

簡単取付で
作業の手間が1/3に短縮！

●取り付けは、2ステップ

1



全ネジに吊る

2



ツメを樹脂バンドの穴に引っ掛ける

簡単取付なので、作業環境が悪くても大丈夫。

裏打ちされた耐震性能！

揺れに強いわけは、柔軟な樹脂バンド方式のため

特許申請中の本製品、取り付けは固定方式ではなく、柔軟な樹脂バンド方式のため、自由度があるのが特長。揺れを吸収。引っ張り試験もクリアしました。

結露防止を実現した綺麗な仕上がり！

幅広の樹脂バンドが使えるので（金具横幅60mm）、バンドの締め付け圧力が分散。今まで無理だと思われていた結露防止にも役立つ高品質な仕上がり。

新人でも即戦力

簡単取付方式は新人にとっても簡単で正確な作業が可能となります。



当社方式



バンド方式

現行品



固定金具方式